

Procyon AQUA BIOCLEAN es un desengrasante biodegradable concentrado que se diluye con agua. Libre de derivados de petróleo, solventes clorados, amoníaco o abrasivos dañinos para los metales. No es corrosivo. No ataca el aluminio, magnesio, superficies cromadas, niqueladas, pinturas o barnices. Contiene un inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir la oxidación de superficies metálicas.

Procyon AQUA BIOCLEAN es seguro para el trabajador y para el medio ambiente. No es inflamable, no irrita la piel ni deja residuos.



Características y Beneficios

■ Limpieza Profunda

Contiene un emulsificador penetrante de alta potencia que disuelve rápidamente las grasas minerales y orgánicas, alimentos carbonizados, ceras, tintas y aceites, reduciendo el costo de mano de obra.

■ Fácil de utilizar

Se aplica por aspersión, cepillo o inmersión; se elimina con agua sin necesidad de tallado.

■ Económico

Dilúible hasta en 15 partes de agua, ayudando a ahorrar costos y puede disponerse en la mayoría de los drenajes municipales después de un uso adecuado y dilución indicada debido a sus surfactantes biodegradables.

■ Versátil

Puede utilizarse sobre plásticos, caucho, hormigón, y hasta metales debido a que contiene un inhibidor de óxido.

■ Secado rápido

■ Biodegradable

Almacenamiento

Procyon AQUA BIOCLEAN tiene una excelente estabilidad de almacenaje. Debe ser guardado en un lugar fresco, ventilado y en su envase original.

Usos

- **Procyon AQUA BIOCLEAN** limpia y desengrasa Tornos, motores, transformadores, tanques de combustilbe, tuberías, remolques, montacargas, fuselajes de aviones, tanques de almacenamiento, herramientas, equipos de procesamiento de alimentos, chasis de vehículos, acero inoxidable, pisos, tejados, etc.
- **Procyon AQUA BIOCLEAN** puede ser aplicado puro o diluido hasta con 20 partes de agua. Para lograr excelentes resultados se puede trabajar con agua caliente (50 – 60 °C)
- **Procyon AQUA BIOCLEAN** también es usado en cemento, mármol y cerámica, ladrillo, formica, maquinaria pesada, piezas pequeñas, sistemas refrigerantess, motores y bombas, pisos de concreto, mayoría de plásticos y fibras sintéticas, sistemas de filtros y ventilación, superficies laminadas.

Presentación

Nº de Parte	Capacidad
PR040105	5 GL
PR040155	55 GL

Tabla de Dilución Recomendada

Equipos / Aplicaciones	Aqua BioClean	Agua
Lavado de partes, bloques de carbón, motores	1	3 - 5
Tanques de inmersión, compresores, cables, poleas, herramientas	1	5 -7
Ultrasonido (enjuagar con agua desionizada y secar)	1	5 - 10
Lavado a presión, fuselajes, chasis de vehículos, tolvas, trenes	1	10 - 20
Pisos, fórmica, vidrios, espejos, telas, madera	1	50

Propiedades

Características	Resultado
Peso específico	1.03 – 1.07
Biodegradabilidad	Sí, al 100%
Punto de Inflamación	No inflamable
Ph	Concentrado: 12 Diluido: 10
Enjuague	Limpio
Apariencia	Líquido turquesa
Olor	Suave

Rev. 01/2023