

Descripción

PROCYON NOVO-33 es un limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de rápida evaporación. Limpia y desengrasa mecanismos delicados y de precisión.

PROCYON NOVO-33 es un agente de limpieza para contactos eléctricos, con aditivos especiales para disolver productos de corrosión. Es un limpiador de contactos que puede usarse para restaurar contactos eléctricos corroídos. Adecuado para aplicaciones de mantenimiento, se puede dispensar y precisar con un tubo rociador especial.

Además de los componentes que disuelven la corrosión, el aerosol contiene una mezcla de solventes que también elimina residuos grasos o resinosos.

Los problemas con los contactos eléctricos no solo son causados por la corrosión, sino también por gases contaminantes que forman recubrimientos de baja conductividad eléctrica en las superficies de contacto.

Propiedades y Beneficios

- Alto grado de pureza en sus componentes.
- Evaporación rápida sin residuos.
- No es tóxico.
- No ataca la capa de ozono.
- No ataca los plásticos.
- Inflamable.
- No es conductor.
- Libre de sustancias cloradas (CFCs).

Aplicaciones

- Tarjetas electrónicas
- Interruptores
- Circuitos
- Conectores
- Contactores
- Controles
- Generadores
- Instrumentación
- Teclados
- Semiconductores
- Relés
- Sensores

Almacenamiento

- Conservar en lugar seco.
- No abrir antes de usar.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a +50°C.



Recomendaciones

- Agite bien el envase **PROCYON NOVO-33** antes de usar.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación antes de su uso.
- Sujete el envase a una distancia de 15 a 20 cm y rocíe directamente sobre el componente que desea y límpielo instantáneamente.

Seguridad y Salud

- AEROSOL INFLAMABLE. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.
- CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Propiedades Físicas - Químicas

Característica	Valor
Estado físico	Aerosol
Color/Apariencia	Líquido transparente
Olor	Inodoro
Presión interna	0.45 +/- 0.05
Densidad relativa	0.70 +/- 0.01
Parámetro de la solución	9.8
Residuo de volatilización	1%
Ruta de flujo	67-75
Presión interna de la lata (a 25°C)	≥98%
Rango de uso (tasa de emisión):	Inflamable

Nº Parte

- PR16012

Presentación

Aerosol 12oz (340g)