

Descripción

Procyon OXY STOP T-63 es un producto que neutraliza la superficie de óxido y continúa penetrando en áreas afectadas, convirtiendo al óxido en un compuesto orgánico metálico de color negro.

Aislando contra la humedad y evita la aparición nuevamente del óxido.

Usos

- **Procyon OXY STOP T-63** es utilizado en ambientes marinos, todo tipo de vehículos, puentes, rejas, grúas, piscinas, reservorios, tuberías, tolvas, mantenimiento en fábricas y máquinas de juego.

Aplicación

- **Procyon OXY STOP T-63** requiere una mínima preparación de la superficie, desengrasar y limpiar las partículas sueltas de óxido con escobilla de acero o lija, lavar sales o sustancias químicas si las hubiera.
- La película negra que forma **Procyon OXY STOP T-63** actúa como Primer y puede quedarse sin pintar indefinidamente.
- **Procyon OXY STOP T-63** es ideal para tratar superficies expuestas después o durante la manufactura. También puede ser pintado.
- **Procyon OXY STOP T-63** seca entre 15 a 30 minutos.



Rendimiento

- **Procyon OXY STOP T-63** rinde Aprox. 30 m2 por galón.

Presentaciones

N° de Parte	Capacidad
PR080101	Balde x 1 gl.
PR080105	Balde x 5 gl.