

Descripción

Procyon Dry Moly Spray, lubricante e inhibidor de corrosión que proporciona una capa protectora de secado rápido para reducir la fricción y el desgaste en las superficies. Se utiliza comúnmente en aplicaciones donde los lubricantes de base grasa no son adecuados, como en entornos de alta temperatura, vacío o donde la contaminación por aceites o grasas representa un problema. Brinda protección contra la corrosión hasta 6 meses a la intemperie a superficies metálicas.

Aplicaciones y Modo de empleo

- Cables y cadenas
- Cables de arrastre
- Cables de acero
- Ruedas dentadas
- Ganchos y Carretillas
- Ruedas dentadas
- Tren de aterrizaje
- Tornillos de ajuste de frenos
- Canales para montacargas
- Rieles para grúas
- Ejes

Características

- Protector seco, reduce la fricción y el desgaste en las superficies.
- Resistente a altas temperaturas.
- Utilizado donde hay contaminación y polución.
- Previene el agarrotamiento de las piezas.
- Resiste el polvo y la suciedad.
- Lubricación durante el montaje y el rodaje.
- Proporciona una película fina de secado rápido.
- Fortificado con disulfuro de molibdeno.
- Protector contra la corrosión en ambientes extremos (6 m).

Seguridad y Salud

- En caso de que la piel tenga contacto se recomienda lavar la zona en contacto con abundante agua y jabón.
- Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras.
- No se espera que este producto tenga un efecto adverso en la salud siempre y cuando se utilice para las aplicaciones aquí recomendadas.
- No contamine.No tire el aceite usado o nuevo al drenaje o al suelo, y evite quemarlo.
- Disponga del aceite usado de acuerdo con las normas de recolección locales y del estado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.
- Para más información solicite la hoja de datos de seguridad del producto.



Propiedades Físicas - Químicas

Característica	Valor
Estado físico	Aerosol
Fragancia	Aceite
Densidad	0.83 +/- 0.01
pH	6.0+ / -0.5
Presión interna de la lata (a 25°C)	(25°C): 0.5 MPa

Direcciones de Uso

- Agite bien el envase de **Procyon Dry Moly Spray** antes de usar.
- Mantenga una distancia de 15 a 25 cm del objeto al rociar.
- Espere algunos minutos después de la aplicación para obtener el mejor efecto.

Almacenamiento

- Mantener en un lugar seco.
- No destapar antes de usar.
- Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a +50°C.

Presentación

- Aerosol 12oz (340gr)

Nº Parte

PR15312